

QUANTITA'	MODELLO	SPECIFICHE	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
4	Monitor LCD 19"	Formato 16:9 Luminosità 200 cd/m Colore nero		
3	Personal computer assemblato	Case tower Alimentatore 500 Watt Processore Intel dual core 3.06 Ghz Ram DDR2 4 gb Hard disk 500 GB Masterizzatore DVD Dual Layer Wireless lan Ethernet 10/100/100 Tastiera multimediale Mouse ottico ps2 Sistema operativo Windows Seven Professional 32bit		
1	SERVER Tipo di processore Velocità processore N. processori Core Processore disponibile Bus di sistema Cache interna Memoria standard Memoria massima Tipo di memoria Slot per la memoria Disco rigido interno Velocità disco rigido Controller disco rigido Unità disco flessibile Alloggiamenti unità interne Unità dischi ottici Tipo di unità ottica Tipo di chassis Chipset Interfaccia di rete Porte I/O esterne Tipo di alimentazione	Intel Core i3 530, 2,930 Ghz 2,930 Ghz 1 processore Dual core 1.333 mhz 4 Mb di cache L2 1 GB DDR3 n.d. ddr3 4 disponibili 320 gb 7200 rpm Sata No 4 sata 1 ide 1 Dvd/rw Tower Intel 10/100/1000 n.d. atx 450 w	segue	segue

	Requisiti di alimentazione Dimensioni Peso Standard di settore per la conformità Gestione della sicurezza	atx 450 w tower n.d. n.d.		
1	Armadio rack	42u autoventilato con termostato + Ripiano		
3	UPS	1000 W con fusibile		
1	Switch	24 porte		
1	Router	ADSL 2 + Wireless		
1	Access Point	Wireless 802.11 b/g/n		
1	Cablaggio	Realizzazione cablaggio rete lan per 4 pc, server, router, Access point e rack, con fornitura ed installazione del materiale necessario per la realizzazione dell'impianto (Cavo, prese a muro, multi prese di alimentazione per pc)		
2	Videocamere	Tipo sensore Cmos aps exmor da 23,4 x 15,6 mm Risoluzione sensore Da 2mpx in su Codifica mpeg4 No Messa a fuoco manuale Si Bilanciamento bianchi Si Supporto Memory stick Telecomando No Programmi automatici Si Effetti digitali Si Flash integrato No Zoom digitale No Zoom ottico 11x Zoom ottico (fasce filtro) Da 10x a 12.9x Supporto flash esterno No Risoluzione mirino [pixel] 1.440 Nightmode No Tempo massimo registrazione 155 Tipo stabilizzatore immagini Ottico		
2	Cavalletto	Cavalletto professionale per videocamera e fotocamera		
1	Fotocamera	12 megapixel Guida alle funzioni su schermo	segue	segue

		Modalità di scatto Creative Auto e Basic+ Ripresa di video HD Sensibilità ISO 100-6400 Sistema AF ad area estesa su 9 punti Misurazione dell'esposizione con iFCL su 63 zone Schermo LCD da 6,8 cm (2,7") con 230.000 punti Obiettivo 35 mm.		
2	Registratore digitale	Registratore digitale- memoria esterna min. 2 GB		
1	COMPUTER DESKTOP Tipo di processore Velocità processore Memoria standard Scheda video Disco rigido Unità ottica WIFI Tastiera e mouse Software montaggio video	Intel I3-540 Dual core – 3.06 Ghz 4 GB DDR3 1 GB DDR3 Serial ATA 500 GB – 7.200 g/s Lettore/Masterizzatore DVD Dual Layer Scheda Wireless Tastiera e mouse wireless Avid media compressor + Avid liquid pro		
1	MONITOR	Cinema display almeno 20" – Risoluzione ottimale almeno 1680x1050 - 16,7 milioni di colori – connettore DVI Hub a due porte USB 2.0 2 porte Fireware 400 Compatibile con montaggio VESA Multimedia speaker system		
2	Casse acustiche			
1	COMPUTER PORTATILE Schermo Tipo di processore Velocità del processore Memoria standard Scheda video Disco rigido Unità ottica Connettività WI-FI Tastiera	da 15,6 widescreen Intel core I3- 380 2,53 Ghz 4 GB RAM DDR3 1.066 Mhz Da 512 Mb Serial ATA da 500 gb Super Drive 8x Bluetooth 2.0 + EDR AirPort extreme 802.11n integrata Tastiera retroilluminata (italiano)		segue
				segue

	Mouse Scheda di rete MIXER	Trackpad scorrevole 10/100/100 Mixer audio digitale 48 channels, 24-bit/44.1/48/88.2/96kHz + ADAT interface+ Scheda audio Firewire min 16 canali	
1			
1	SOFTWARE	Software di registrazione ed editing audio midi completo	
1	TASTIERA	Tastiera 5 ottave midi bundle reason + piano refills	
1	AMPLIFICATORE	Distributore per cuffia almeno 6 canali stereo	
2	STUDIO MONITOR	Monitor bi-amp./woofer 8 canali + tweeter 1 stereo 180 watt biamp con 24 db/ottava	
10	CUFFIE MONITOR	Cuffie semiaperte, supraaural dynamic, 98 db SPL/Mw, 600 Ohms, mini jack stereo rivestito in oro, adattatore mini a 1/4" jack rivestito in oro	
2	CASSE	Casse nearfield monitor 40w, 55 hz - 21 khz (-3db)	
1	MONITOR VIDEO	Schermo LCD 22" Wide, Dot Pitch 0,248 mm Luminosità 280/cd/m2, contrasto 700:1, Angolo di visuale 160° (vert. E orizz) tempo di risposta 5ms, risoluzione 1680x1050, colori 16,7 mil., DUAL INPUT: analogico RGB, DVI digital link, TCO 03, Regolabile in altezza, alimentatore eintegrato, Narrow bezel, Magic tune, Magic Bright2, Magic color, HDCP READY	
2	MICROFONI	Coppia di microfoni stereo metodo cardioide per studi di registrazione	
1	MICROFONO	Microfono a condensatore valvolare da studio	
1	MICROFONO	Set di Microfoni per batteria	
4	MICROFONO PER VOCE	Microfono dinamico cardioide per voce	
1	MICROFONI PANORAMICI	Coppia di microfoni a condensatore panoramico	
4	MICROFONI PER VOCE	Microfoni dinamici supercardioide	
12	ASTE PER MICROFONI	Asta microfonica con braccio a snodo estensibile	
6	SUPPORTI PER MICROFONI	Asta microfonica da tavolo o pavimento con inclinazione	
1	PREAMPLIFICATORE EQUALIZZATORE VALVOLARE	Combinazione di preamplificatori valvolari, un opto-compressore, equalizzatore sweep, Vu meter in una	segue

			dopia unità rack		
1	DJ BOX		Quad active DJ BOX		
1	AMPLIFICATORE CHITARRA		Amplificatore chitarra cassa 4 coni stereo 70 w		
1	AMPLIFICATORE CHITARRA		Combo valvolare con 2 coni celestion intage 30, 2 canali completamente separati in classe A, controlli su Gain, Bass, Middle, Treble, Volume		
1	AMPLIFICATORE BASSO		Combo, amplificatore basso 400 w + speaker		
2	STAGE BOX		12 in 4 out X 15 mt		
			IMPORTO TOTALE ESCLUSO IVA		

L'elenco del materiale descritto è inteso comprensivo di tutti i cavi e le spine necessarie ad effettuare i vari collegamenti. Tutte le parti relative ai sistemi riferiti alla "Parte informatica e rete" hanno la piena compatibilità con i sistemi operativi "open source".

L'offerta complessiva è di €

(Diconsi euro

) oltre IVA

Data

Timbro e Firma